

Guard Tour System



Guard security



Model :

GT11

เรานำเสนอระบบควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการเดินตรวจตรายังตำแหน่งหรือพื้นที่ต่างๆ ที่ได้ถูกกำหนดไว้ และสามารถบันทึกรายละเอียดต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน เช่น สามารถระบุตัวเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงาน ระบุตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ รวมไปถึงสามารถระบุเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างครบครัน

- มีไฟฉายในตัวเหมาะต่อการตรวจตราในเวลากลางคืน
- ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมพร้อมหุ้มปลอกยางกันลื่น
- แสดงหน้าจอ led display ใช้งานง่าย
- แสดงข้อมูลเครื่อง การอ่านจุดตรวจ เข้มทิศ อุณหภูมิ สถานแบตเตอรี่ การแจ้งเตือนต่างๆ
- ทำการชาร์จพลังงานไร้สายด้วยแท่นพิเศษ RFID Charger
- อ่านด้วยความถี่ 125K และ 2.4G
- ตัวจุดตรวจมีให้เลือกหลากหลายสี พร้อมมีแบบเรืองแสงในที่มืด
- เมนูตัวเครื่องภาษาไทย พร้อมโปรแกรมการทำงานภาษาไทย
- รองรับการเชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูลด้วย USB
- ป้องกันความชื้นและป้องกันละอองน้ำ ระดับ IP67



- ตรวจสอบผู้ออกตรวจว่าเป็น สปก. คนใด
- การตรวจตราครบทุกจุดหรือไม่
- เวลาที่เดินตรวจเช็ค ตรงตามกำหนดหรือไม่
- ขั้นตอนการตรวจเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่
- สืบหาความผิดปกติการตรวจตราได้ทันที



อ่านเร็ว ทนทาน แข็งแรง
ไม่หวั่นแม้เจอน้ำ

ใช้งานเครื่องได้ง่ายๆ เพียง



จุดตรวจมีให้เลือกหลากหลายสี
พร้อมมีแบบเรืองแสงในที่มืด



แท่นพิเศษ RFID Charger





โปรแกรมสามารถประมวลผลสามารถรองรับ รปภ. ได้มากกว่า 1 คน



การเกิดเหตุการณ์



Technical Information

MODEL	GT11
COVER	cover : Aluminum alloy head cover : ABS (Board เคลือบกาวชนิดพิเศษ เพื่อกันน้ำได้ดีกว่า)
WEIGHT	243g
SIZE	148mm x 42mm x 34mm
PROTECT shock	ไม่รองรับแต่(ตกจากสถานที่สูง 2 เมตร ยังสามารถทำงานได้)
GRADE IC	Grade Industry(อย่างดี)
Waterproof and Dust-proof	IP67 (6: หมายถึงกันฝุ่นเข้า100% 7: หมายถึงกันน้ำได้ไม่เกิน 1m)
Relative humidity	10%~90%
Temperature Range	-40 °C~+85 °C
Reader type	125K: =>3cm 2.4G: =>30m
reader time	<=0.1s
chip memory	W25X16,16Mbit flash
chip time	chip PCF8563?
Communication	USB, (CP2102,USB2.0) อัตราโหลดข้อมูลนาฬิกา: 11,000 รายการ 2.4G, นาฬิกาอัตราโหลดข้อมูล 4700 รายการ
Battery	รุ่น Battery: KXD652760PL S2 battery li-onevolt 3.7Vcurrent: 1150mAhsize battery: 60mm x 27mm x 6.5mm
Standby time	Reader 500 time/day, Flashlight 2 hours, can use 3.5days, Read 500time/day, 26days
Charger Specifications	input volt : AC 100-250V 50/60HZ output volt : DC 5V output current : 1A

คุณสมบัติ Software



STANDART FUNCTION

การเก็บข้อมูล	ข้อมูลกำลังเต็ม 50000 รายการ ข้อมูลเต็ม 60000 รายการ
ปุ่มกด	no touch function key : led display , open 2.4G read card , led display delay , Compass open or close flash light no touch function key: open or close
เตือน	Shock+character
การเชื่อมต่อ	USB: format, read&write?read spect
เตือนชาร์ตไฟ	1.Charging : มี ICON ชาร์ตไฟ 2.Full charge : มี ICON ชาร์ตไฟเต็ม 3.เวลาที่ชาร์ตไฟเต็มเป็น 2.5 ชั่วโมง

โปรแกรมแสดงผล Report ได้มากกว่าเดิมครบถ้วนชัดเจน

- สามารถดึงข้อมูลผ่าน USB ได้โดยผ่านจาก Software
- Software เป็นเมนูไทย หรือ English
- สามารถแสดงผลการทำงานเป็นกราฟออกรายงาน MS Excel ได้
- รองรับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows/ME/2000/XP/Vista,7
- กำหนด จุด หรือ เหตุการณ์ ต่างๆ และ บุคคล(รปภ.) ได้จาก Software
- สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าโปรแกรมของผู้ดูแล(Admin) หรือ ผู้ใช้(User)
- ทำการ Map Function ในการกำหนดจุดตรวจได้
- ดูเวลาการตรวจตราของ รปภ. ได้อย่างสมบูรณ์



บริษัท แอดวานซ์ บิซิเนส เทคโนโลยี จำกัด
ADVANCE BUSINESS TECHNOLOGY CO.,LTD.
106 ซ.พระรามที่2 ซอย42 ถ.พระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
106 Soi Rama II 42, Rama II Rd., Bangmod Jomthong Bangkok 10150

TEL: 02-898-6470-1
FAX: 02-898-6470#13
WWW.ABT-THAI.COM